



Memórias descritivas – weber.tec plus

Argamassa especial para reparação estrutural de betão, de excelentes características mecânicas, reforçada com fibras, grande resistência à carbonatação e impermeabilidade à água da chuva, que pode ser utilizada no interior e exterior, com aspecto semelhante ao betão, aplicável em espessuras até 2 cm por camada.

O produto deve ser aplicado sobre suporte resistente, consistente e rugoso, eliminando por meios mecânicos todas as partes débeis ou deterioradas; formar arestas rectas no limite das zonas a tratar; no caso de existirem armaduras oxidadas, deverão ser descobertas todas as partes afectadas e substituídas as muito deterioradas e eliminada a ferrugem por escovagem metálica ou jacto de areia; realizar um tratamento de protecção através da aplicação do primário anti-óxido **ibofer** com pincel, em duas camadas, evitando atingir o betão; após a secagem do primário, humedecer bem o suporte e amassar a argamassa **weber.tec plus** com cerca de 3 litros de água limpa por cada saco, manualmente ou com misturador eléctrico lento, aplicando em seguida com colher, enchendo e compactando a zona a reparar, em camadas sucessivas de 2 cm de espessura; a camada anterior deve ter começado a endurecer antes da aplicação da seguinte; realizar o acabamento com talocha.

