

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Saint-Gobain Weber Portugal S.A.

Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar - Portugal

Declara que o produto **weber.col aquaplus** cumpre os requisitos essenciais da Directiva 89/106/CEE, alterada pela Directiva 93/68/CEE, e está conforme o anexo ZA da norma EN 12004.

Centro de produção: Zona Industrial de Taboeira, 3801-101 Aveiro

Organismo notificado: CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (nº 855)
Coimbra – Portugal



09



Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar – Portugal

NP EN 12004

weber.col aquaplus

Cimento-cola de presa normal.

Para colagem de ladrilhos em paredes e pavimentos interiores e pavimentos exteriores.

Características	Requisito
Reacção ao fogo	Classe F
Tensão de aderência inicial à tracção	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tracção após envelhecimento após acção do calor	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tracção após imersão em água	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tracção após ciclos de gelo/degelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tempo aberto: Tensão de aderência à tracção	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Após não menos de 20 min.

O Administrador:


Luis Folque

Aveiro, 01 de Abril de 2010