

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE



Saint-Gobain Weber Portugal S.A.

Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar - Portugal


Declara que o produto **weber.col rapid fluid** cumpre os requisitos essenciais da Directiva 89/106/CEE, alterada pela Directiva 93/68/CEE, e está conforme o anexo ZA da norma EN 12004.

Centro de produção: Zona Industrial de Taboeira, 3801-101 Aveiro

Organismo notificado: CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (nº 855)
Coimbra – Portugal

 09	 Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar – Portugal
NP EN 12004 weber.col rapid fluid Cimento-cola de presa rápida. Para colagem de ladrilhos em pavimentos interiores e exteriores.	
Características	Requisito
Reacção ao fogo	Classe F
Tensão de aderência inicial à tracção	$\geq 1,1 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência rápida à tracção	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Após não mais de 6 horas
Tensão de aderência à tracção após envelhecimento apor acção do calor	$\geq 0,9 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tracção após imersão em água	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tracção após ciclos de gelo/degelo	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$
Tempo aberto prolongado: Tensão de aderência à tracção	$\geq 1,4 \text{ N/mm}^2$ Após não menos de 10 min.

O Administrador:


Luís Folque
Aveiro, 01 de Abril de 2010