



Memorias descritivas – weber.plast decor

Revestimento colorido à base de ligante orgânico para paredes interiores e exteriores, **weber.plast decor** da weber cimenfix da referência (xxx), aplicado sobre o reboco impermeabilizado **weber.rev dur** da weber cimenfix, numa espessura de 2 a 3 mm.

Aplicar com um rolo de lã o primário regulador de fundo da weber cimenfix até obter uma superfície homogénea na cor. Em suportes muito porosos e placas de gesso cartonado aplicar duas demãos de **fixador ibodur** da weber cimenfix. Misturar mecanicamente **weber.plast decor** da weber cimenfix até obter uma pasta fluida, aplicando com uma talocha de inox de baixo para cima, apertando de forma a regularizar a camada, nivelando a superfície aplicada, e passar a talocha de inox no sentido horizontal e vertical, até obter uma camada uniforme. Para o acabamento usar uma talocha de plástico movendo de forma circular, na horizontal ou na vertical, dando assim a textura e efeitos desejados. Pode utilizar-se uma pistola de projectar própria em pequenas superfícies, onde não é possível aplicar pelo processo anterior. O revestimento deve ser protegido contra a entrada de água nos topos da fachada (palas, cornijas, protecções com rufos, elementos em pedra, etc.).

