



Memorias descritivas – weber.plast gran

Revestimento colorido à base de ligante orgânico e granulados de mármore para paredes interiores e exteriores, **weber.plast gran** da weber cimenfix da referência (xxx), aplicado sobre um reboco impermeabilizado **weber.rev dur** da weber cimenfix, numa espessura de cerca de 3 mm.

Aplicar com um rolo de lã o primário regulador de fundo da weber cimenfix até obter uma superfície homogénea na cor. Em suportes muito porosos, do tipo gesso e placas de gesso cartonado, aplicar duas demãos de **fixador ibodur** da weber cimenfix, deixar secar e aplicar regulador de fundo. Misturar mecanicamente o **weber.plast gran** da weber cimenfix até obter uma pasta homogénea, aplicando com uma talocha de inox de baixo para cima, apertando de forma a regularizar a camada, e nivelar a superfície aplicada passando a talocha de inox no sentido horizontal e vertical, até obter uma superfície uniforme. Alisar e tornar a passar a talocha quando o revestimento começar a ter a sua cor natural, tendo o cuidado de lavar varias vezes a talocha de forma que esta deslize facilmente. O revestimento deve ser protegido contra a entrada de água nos topos da fachada (palas, cornijas, protecções com rufos, elementos em pedra, etc.).

