



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.


Apartado16, Tojeira 3240-908 Avelar - Portugal

Declara que o produto **weber.pral classic** cumpre os requisitos essenciais da Directiva 89/106/CEE, alterada pela Directiva 93/68/CEE, e está conforme o anexo ZA da norma EN 998-1.

Centro de produção: Quinta dos Cónegos, 2580-465 Carregado

  Apartado16, Tojeira 3240-908 Avelar – Portugal 04	
EN 998-1 weber.pral classic Argamassa monocamada para uso em exterior (OC). Para revestimento de paredes, tectos e colunas. Adequado para utilizar em elementos sujeitos a qualquer exigência de resistência ao fogo. Adequado para utilizar em elementos sujeitos a requisitos térmicos.	
Características	Requisito
Reacção ao fogo	Classe A1
Absorção de água por capilaridade	W2
Permeabilidade à água após ciclos de envelhecimento	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ após 48h
Permeabilidade ao vapor de água (μ)	≤ 20
Aderência após ciclos de envelhecimento	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ – FP: B
Condutividade térmica / densidade	0,47 W/m.K (P=50%)
Durabilidade (ciclos gelo/degelo)	Avaliação baseada nas propriedades de aderência e permeabilidade à água após ciclos de envelhecimento

O Administrador:


Luís Fofque

Aveiro, 01 de Janeiro de 2009