

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.

Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar - Portugal

Declara que o produto **weber.col rapid fluid** cumpre os requisitos essenciais da Directiva 89/106/CEE, alterada pela Directiva 93/68/CEE, e está conforme o anexo ZA da norma NP EN 12004:2008.

Centro de produção: Zona Industrial de Taboeira, 3801-101 Aveiro

Organismo notificado: CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (nº 855)
Coimbra – Portugal



Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar – Portugal

NP EN 12004:2008

weber.col rapid fluid


Cimento-cola de presa rápida com tempo aberto prolongado para aplicação de ladrilhos
Para revestimento de pavimentos interiores e exteriores

Características

Requisito

Reacção ao fogo	Classe F
Elevada tensão de aderência inicial à tracção	$\geq 1,1 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência rápida à tracção	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ após não mais de 6 horas
Tensão de aderência à tracção após acção do calor	$\geq 0,9 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tracção após imersão em água	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tracção após ciclos de gelo/degelo	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$
Tempo aberto prolongado: Tensão de aderência à tracção	$\geq 1,4 \text{ N/mm}^2$ após não menos de 30 min

O Administrador:



Luís Folque

Aveiro, 01 de Abril de 2011