

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.

Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar - Portugal

Declara que o produto **weber.fix basic** cumpre os requisitos essenciais da Directiva 89/106/CEE, alterada pela Directiva 93/68/CEE, e está conforme o anexo ZA da norma NP EN 12004:2008.

Centro de produção: Zona Industrial de Taboeira, 3801-101 Aveiro

Organismo notificado: CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (nº 855)
Coimbra – Portugal



Apartado16, Tojeira, 3240-908 Avelar – Portugal

NP EN 12004:2008

weber.fix basic

Cola em dispersão aquosa normal com tempo aberto alongado para aplicação de ladrilhos

Para revestimento de paredes interiores

Não apropriado para usos exteriores

Características

Requisito

Reacção ao fogo

Classe F

Tensão de aderência inicial ao corte

$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$

Tensão de aderência ao corte após acção do calor

$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$


Tempo aberto prolongado: tensão de aderência à tracção

$\geq 1,4 \text{ N/mm}^2$
após não menos de 30 min

Tensão de aderência ao corte a temperaturas elevadas

$\geq 1,2 \text{ N/mm}^2$

O Administrador:



Luis Folque

Aveiro, 01 de Abril de 2011