

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



Nº. DoP - PT - 4041 - 01



1. Código de identificação único do produto-tipo:

**4041 (weber.dry lastic)**

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do nº 4 do artigo 11º: (código de produção, data, hora, número) marcados na embalagem

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

**Produto líquido de impermeabilização aquosa sob a forma de dispersão (DM)**  
Para utilizar em edificações exteriores sob revestimentos cerâmicos colados com adesivos

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º:

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.  
Zona Industrial da Taboeira, 3800-055 Aveiro, Portugal  
Tel: (+351) 234 10 10 10 / Fax: (+351) 234 30 11 48 / www.weber.com.pt

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no n.º 2 do artigo 12º:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, laboratório de ensaios notificado nº 0855,

realizou a determinação do produto tipo com base nos ensaios de tipo (baseados na amostragem realizada pelo fabricante), nos cálculos de tipo, nos valores tabelados ou em documentação descritiva do produto no âmbito do sistema 3

e emitiu os relatórios de ensaio com o nº processo: 3.1.5.26398

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado

Características essenciais / Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensão de aderência inicial à tracção: <math>\geq 1,5 \text{ N/mm}^2</math></li> </ul>	EN 14891:2012/AC:2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>Estanqueidade à água:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Impermeabilidade à água: sem penetração</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>"Crack bridging ability": <math>\geq 1,81 \text{ mm}</math> ; Condições Normais</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durabilidade da tensão de aderência contra as acções cimatéricas / envelhecimento:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tensão de aderência à tracção após acção do calor: <math>\geq 1,5 \text{ N/mm}^2</math></li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durabilidade da tensão de aderência contra a acção da água / humidade:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tensão de aderência à tracção após contacto com a água: <math>\geq 0,8 \text{ N/mm}^2</math></li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durabilidade da tensão de aderência contra o contacto da água de cal:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tensão de aderência à tracção após contacto com água de cal: <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Durabilidade da tensão de aderência contra ciclos de gelo/degelo:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tensão de aderência à tracção após ciclos de gelo/degelo: <math>\geq 1,7 \text{ N/mm}^2</math></li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Libertação de substâncias perigosas: Consultar FDS</li> </ul>	

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança

Quando, nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 27 de Fevereiro de 2014

(1) Luis Carlos Matos Campos Folque, Administrador Delegado

(2) Paulo Jorge Correia Santos, Procurador

(Local e data de emissão)

(nome e cargo)

(1)

(2)

(assinatura)